

Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a identifikácia podniku**1.1. Identifikátor produktu**

Obchodný názov: **DECORATION by DECO COLOR®**

Obsahuje: acetón,
butylacetát

Farba: podľa číslovania RAL

Obal: aerosól 400 ml

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Identifikované použitia: Univerzálny syntetický lak na báze rozpúšťadiel na natieranie kovových, drevených, keramických, sklenených, prútených, kartónových, textilných povrchov, živých a umelých kvetov a niektorých umelých hmôt a plastov.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Nie sú určené

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dovozca / Distribútor: Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna [verejná obchodná spoločnosť]
Poľsko, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59
Tel. 0048 (12) 276 75 45, Fax. 0048 (12) 276 78 20

Osoba zodpovedná za vyhotovenie karty bezpečnostných

údajov: msds@deco-color.com, [http://www.deco-](http://www.deco-color.com)

1.4. Núdzové telefónne číslo

☎ Núdzové telefónne číslo: 0048 (12) 276 75 45 v čase 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

112 (tiesňové číslo), 998 (hasičský zbor), 999 (záchraná služba)

+ 48 12 411 99 99 (Biuro Informacji Toksykologicznej [Kancelária toxikologickej informácie] v Krakove)

Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes na základe platných predpisov.

Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES

F+ - Mimoriadne horľavý.

R12 Mimoriadne horľavý.

Xi - Dráždivý

R36 Dráždi oči.

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. R67

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Klasifikácia podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP) Flam. Aerosól

1 Aerosólový horľavý výrobok, kategória nebezpečnosti 1.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Eye Irrit. 2 Dráždivé pôsobenie na oči, kategória nebezpečnosti 2.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

STOT SE 3 Toxické účinky na cieľové orgány – jednorazová expozícia STOT jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, omamné účinky.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

2.2. Prvky označovania

Obsahuje: acetón, butylacetát

Výstražné značky**Výstražné slovo**

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251 Nádobu je pod tlakom: neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Dodatočné kódy výstražných upozornení

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

2.3 Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT: Zmes nespĺňa kritéria PBT.

vPvB: Zmes nespĺňa kritéria vPvB.

Oddiel 3: Zloženie/Informácie o zložkách

3.1. Látky nevzťahuje sa

3.2. Zmesi

číslo indexu	Názov látky	Evidenčné číslo REACH	číslo EINECS	číslo CAS	Klasifikácia podľa		Zloženie %
					67/548/EHS	1272/2008 [CLP]	
606-001-00-8	Aceton	01-2119471330-49-xxxx	200-662-2	67-64-1	F; R11 Xi; R36 R66 R67	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	>= 30% < 40%
649-199-00-1	Uhlíkovodíky, C3-4	01-2119486557-22-xxxx	270-681-9	68476-40-4	F+; R12 (*)	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 (*)	>= 25% < 30% >= 7%
607-025-00-1	Butylacetát	01-2119485493-29-xxxx	204-658-1	123-86-4	R10 R66 R67	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	- < 10%
601-022-00-9	Xylén	01-2119488216-32-xxxx	215-535-7	1330-20-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315	>= 5% < 7%
603-014-00-0	2-butoxyetanol	01-2119475108-36-XXXX	203-905-0	111-76-2	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	>= 1% < 3%
-	Uhlíkovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)	01-2119458049-33-xxxx	919-446-0		R10 Xn, R65 N, R51/53 R66, R67	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	>=0.5% < 1%
607-195-00-7	(2-metoxi-1-metyletyl)-acetát	01-2119475791-29-xxxx	203-603-9	108-65-6	R10	Flam. Liq. 3, H226	>= 0.25% < 0.5%

(*) Poznámka K: Látka nemusí byť zaradená medzi karcinogénne alebo mutagénne látky, ak je možné dokázať, že obsahuje menej ako 0,1 % hmotn. 1, 3-butadiénu (č. EINECS 203-450-8).

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci**4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

Okamžite vyzlečte znečistený odev a odstráňte ho. Vyveďte poškodeného z nebezpečného miesta, zabezpečte ležiacu polohu. V prípade pochybnosti alebo ak sa prejavia zdravotné problémy vyhľadajte lekársku pomoc.

Lekárovi je potrebné ukázať kartu bezpečnostných údajov a/alebo obal.

UPOZORNENIE! Účinky sa môžu prejavíť po uplynutí určitého času. Pozorujte poškodenú osobu.

Kontakt s pokožkou

Okamžite vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Tie časti tela, ktoré mali kontakt so zmesou, alebo pri ktorých existuje podozrenie, že mali kontakt so zmesou, musia byť okamžite vymyté veľkým množstvom tečúcej vody, najlepšie s mydlom.

V prípade, ak podráždenie pokožky neustupuje, kontaktujte lekára.

Kontakt s očami

Uistite sa, že poškodená osoba nemá kontaktné šošovky. Ak áno, okamžite ich odstráňte. Oči poriadne preplachujte veľkým množstvom vody pri otvorených viečkach. Pokračujte s preplachovaním ďalších 15 minút a následne vyhľadajte lekársku pomoc. Nevytierajte oči. Chráňte to oko, ktoré nebolo zranené.

Ak sa po umytí prejavia príznaky, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie

V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie. V prípade zvracania držte hlavu nízko, aby sa zvrátky nedostali zo žalúdka do pľúc. Bezodkladne zabezpečte lekárske vyšetrenie.

Vdýchnutie

Poškodené osoby vyveďte na čerstvý vzduch. Miestnosť prevetrajte. V prípade dychacích ťažkostí okamžite vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky sa môžu prejavovať rôznym spôsobom, v závislosti od koncentrácie výrobku a dĺžky doby expozície. UPOZORNENIE! Účinky sa môžu prejavíť po uplynutí určitého času. Pozorujte poškodenú osobu.

Vdýchnutie

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Požitie

V prípade požitia môže spôsobiť malátnosť. Môže spôsobiť bolesť brucha (bolesť žalúdka) a zvracanie. Môže spôsobiť nevoľnosť, bolesti a závraty ako aj stav intoxikácie.

Kontakt s pokožkou

Kontakt s pokožkou môže vyvolávať jej začervenanie, podráždenie alebo vysychanie.

Kontakt s očami

Podráždenie očí a slizníc, začervenanie, slzenie, pálenie.

4.3. Údaj o akékoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Prvá pomoc sa môže vyžadovať v prípade vdýchnutia alebo požitia chemického prostriedku. V prípade akýchkoľvek pochybností JE POTREBNÉ OKAMŽITE PRIVOLAT LEKÁRSKU POMOC.

Liečba príznakov (detoxikácia, udržiavanie životných funkcií).

Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia**5.1 Hasiace prostriedky**

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaca pena, rozptýlený prúd vody, oxid uhličitý, práškový hasiaci prístroj, hasiaci prášok. Hasiace prášky a oxid uhličitý je možné použiť výlučne v prípade malých požiarov.

Nevhodné hasiace prostriedky: silný, plný prúd vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Vyhýbajte sa vdychovaniu dymov. Ak sa dym a iné produkty spaľovania dostanú do dýchacích ciest, môžu spôsobiť závažné zdravotne škodlivé účinky.

Nebezpečné produkty spaľovania

V dôsledku požiaru sa môžu šíriť toxické plyny (CO, CO₂, NO_x).

Mimoriadne riziko požiaru a výbuchu.

Mimoriadne horľavý výrobok. Závažné riziko výbuchu, ak sú pary vystavené pôsobeniu ohňa. Teplô spôsobuje nárast tlaku vo vnútri nádoby, riziko výbuchu. Nádoby s aerosólom môžu vybuchovať v plameňoch.

V prípade požiaru môžu byť prasknuté nádoby aerosólu vyhadzované do veľkej vzdialenosti s rizikom šírenia ohňa.

Špecifické riziká.

Pri požiari vznikajú oxidy uhlíka. Vyvarovať sa vdychovaniu spodín - môžu predstavovať zdravotné riziko.

5.3. Rady pre požiarnikov

Konajte v súlade s procedúrami platnými pri hasení požiarov chemikálií. V prípade požiaru zahrňujúceho veľké množstvo výrobku, odveďte/evakuujte z ohrozeného priestoru všetky cudzie osoby. Požiar haste z bezpečnej vzdialenosti. Privolajte záchranné tímy. Nádoby vystavené požiaru ochladzujte vodou. Zabráňte prieniku odpadových vôd po hasení požiaru do kanalizácie a vodných nádrží. Vzniknuté odpadové vody a zvyšky po požiari odstraňujte v súlade s platnými predpismi. Osoby zúčastnené na hasení požiaru musia byť zaškolené, vybavené dýchacími prístrojmi s nezávislým prívodom vzduchu a kompletným ochranným odevom. Ak je to možné z bezpečnostných dôvodov, odstráňte zo zóny priameho ohrozenia nepoškodené nádoby.

Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov

Ochranná prilba so štítom, ohňovzdorný odev (ohňovzdorná vesta a nohavice s páskami okolo ramien, nôh a drieku), ochranné rukavice (protipožiarne, odolné voči rezaniu a dielektrické), izolačné autonómne prístroje, dýchacie zariadenie s vlastným obehom vzduchu.

Dodatočné informácie

Zvyšky po požiari a znečistenú vodu, ktorá bola použitá na hasenie ohňa je potrebné odstrániť v súlade s právnymi predpismi. Hasiaca voda nesmie preniknúť do kanalizácie, pôdy ani do vodných nádrží.

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Vyhnite sa vdychnutiu pár/aerosólu. V prípade vytečenia materiálu majte na pamäti, že podlahy a povrchy budú šmyklivé. Odvedte neúčastnené osoby.

Osobné bezpečnostné opatrenia

Noste ochranný odev v súlade s oddielom 6. Vylúčte kontakt s pokožkou, ohňom a ochranným odevom. Nefajčite.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zamedzte prieniku výrobku do povrchových vôd, podzemných vôd, odpadových šácht, pohraničných oblastí alebo vodných tokov, melioračných priekop alebo riek, využívajúc piesok, zeminu alebo iný materiál vhodný na hrádze. Zamedzte odvádzaniu do kanalizácie.

V prípade, ak výrobok prenikol do odpadových vôd, odvodňovacieho systému alebo kontaminoval pôdu alebo rastliny, okamžite informujte príslušné služby.

Neodstraňujte výrobok priamo do prostredia, ale zozbierajte a odovzdajte ho v súlade s lokálne platnými predpismi.

Odstráňte všetky nestrážené plamene a prípadné zdroje vzplanutia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Ak je to možné, zastavte výtok bez rizika.

Ak sa nedá zastaviť únik výrobku, vykonajte evakuáciu oblasti. Zahaste/odstráňte všetky zdroje vzplanutia.

Vyhýbajte sa iskrám, plameňom, vysokej teplote a dymeniu. Vetrajte.

Na vytečený výrobok používajte absorpčný materiál (napr. piesok, infuzóriová hlinka, univerzálny absorpčný materiál) a umiestnite ho do kontajnerov.

Vypláchnite veľkým množstvom vody za účelom očistenia priestoru. Zvyšky nesplachujte do riek.

Pre informácie o opatreniach pri zneškodňovaní pozri oddiel 13.

Vyberte vytekajúce nádoby a odstráňte ich.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre informácie o bezpečnom používaní pozri oddiel 7. Pre informácie o osobnom ochrannom vybavení pozri oddiel 8. Pre informácie o opatreniach pri zneškodňovaní pozri oddiel 13.

Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie****Zaobchádzanie so zmesou**

Dodržiavajte pokyny výrobcu.

Eliminujte všetky zdroje vzplanutia.

Používajte iba v dobre vetraných miestnostiach.

Používajte ochranný odev na celé telo pri dlhodobej expozícii a/alebo vysokých koncentráciách.

Je nevyhnutné dôsledne dodržiavať osobnú hygienu.

Pred opustením pracoviska umyte ruky a znečistené miesta vodou s mydlom. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite.

Vyhýbajte sa vdychnutiu pár/aerosólu a kontaktu s pokožkou a očami.

Používajte schválené dýchacie zariadenie, ak znečistenie vzduchu prekročí prípustné limity. Nepoužívajte v tesných miestnostiach bez primeranej ventilácie a/alebo dýchacieho zariadenia.

Môže byť nevyhnutné použitie mechanickej ventilácie alebo lokálnej vývevovej ventilácie.

Dodržiavajte prípustné hodnoty koncentrácií a intenzít.

Dodržiavajte všeobecne prijaté bezpečnostné opatrenia pri používaní chemických výrobkov.

Znečistený odev a ochranné prostriedky vyzlečte pred vstupom do priestorov, kde sa konzumujú potraviny.

Pre osobné ochranné vybavenie pozri oddiel 8.

Uschovávajte vždy v nádobách, ktoré zodpovedajú materiálu originálnych nádob. Je potrebné dodržiavať zákonom stanovené predpisy týkajúce sa ochrany a bezpečnosti.

Chráňte pred slnečnými lúčmi.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility**Podmienky skladovania**

Vždy dôkladne uzatvárajte nádoby.

Skladujte iba v dobre vetraných miestnostiach. Skladujte vo vertikálnej polohe.

Chráňte pred fyzickým poškodením a/alebo trením.

Nevystavujte nádoby s aerosólom priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani teploty nad 50°C. Vyhnite sa nahromadeniu elektrostatického náboja.

Udržujte mimo dosahu nekontrolovaných plameňov, iskier a zdrojov tepla. Uschovávajte iba v originálnom balení.

Uschovávajte mimo dosahu detí.

Odporúčania pre skladovací priestor

Studený a dostatočne vetraný.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Okrem použitia uvedeného v oddieli 1.2 sa nepredpokladajú žiadne iné použitia.

Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Prípustná koncentrácia v pracovnom prostredí:

Číslo CAS	Názov látky	NDS v mg/m ³	NDSch v mg/m ³	NDSP v mg/m ³
67-64-1	Acetón	600	1800	----
1330-20-7	Xylén	100	----	----
111-76-2	2-butoxyetanol	98	200	----
108-65-6	(2-metoxy-1-metyletyl)-acetát	260	520	----
123-86-4	Butylacetát	200	950	----

Právny základ

Nariadenie Ministra práce a sociálnej politiky zo dňa 6. júna 2014 o najvyšších prípustných koncentráciách a intenzitách zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí (poľská Z. z. z roku 2014, čiastka 817).

Hraničné hodnoty ukazovateľov pracovného rizika chemických faktorov podľa EÚ.

Číslo CAS	Názov látky	Hraničné hodnoty				Poznámky ⁽⁵⁾
		Osem hodín ⁽¹⁾		Krátkodobé ⁽²⁾		
		mg/m ³ ⁽³⁾	ppm ⁽⁴⁾	mg/m ³ ⁽³⁾	ppm ⁽⁴⁾	
67-64-1	Acetón	1210	500	-	-	-
330-20-7	Xylén	221	50	442	100	pokožka
111-76-2	2-butoxyetanol	98	20	246	50	pokožka
108-65-6	(2-metoxy-1-metyletyl)-acetát	275	50	550	100	pokožka
68476-40-4	Uhlíkovodíky, C3-4	1900	800	-	-	-

⁽¹⁾ Vyznačená alebo vypočítaná voči referenčnej dobe osemhodinového, váženého časového priemeru.⁽²⁾ Hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená počas expozície a ktorá sa vzťahuje na pätnaťminútovú dobu, iba ak bolo dohodnuté inak.⁽³⁾ mg/m³: miligram na kubický meter vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.⁽⁴⁾ ppm: časť chemickej zlúčeniny pripadajúca na milión častí objemu vzduchu (ml/m³).⁽⁵⁾ Poznámka „pokožka“ pri limite pracovného rizika znamená možnosť značného prieniku zlúčeniny cez pokožku.

Právny základ

SMERNICA KOMISIE 2000/39/ES zo dňa 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/ 24/ ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Úradný vestník EÚ L 142 zo dňa 16. júna 2000 s neskoršími zmenami).

Acetón

DNEL (Hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)	Požitie mg/kg b.v./d	Vdýchnutie mg/m ³	Pokožka mg/kg b.w./day
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	1210	186
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	2420	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	62	200	62
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-

Uhlíkovodíky, C3-4

DNEL (Hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)	Požitie mg/kg b.v./d	Vdýchnutie mg/m ³	Pokožka mg/kg b.w./day
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	2,21	23,4
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	0,0664	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-

Butylacetát			
DNEL (Hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)	Požítie mg/kg b.v./d	Vdýchnutie mg/m³	Pokožka mg/kg b.w./day
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	480	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	960	-
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	480	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	960	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	102,34	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	859,7	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	102,34	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	859,7	-
Xylén			
DNEL (Hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)	Požítie mg/kg b.v./d	Vdýchnutie mg/m³	Pokožka mg/kg b.w./day
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	77	180
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	289	-
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	289	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	1,6	14,8	108
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	174	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	174	-
2-butoxyetanol			
DNEL (Hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)	Požítie mg/kg b.v./d	Vdýchnutie mg/m³	Pokožka mg/kg b.w./day
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	98	125
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	1091	89
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	246	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	6,3	59	75
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	26,7	426	89
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	147	-
Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)			
DNEL (Hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)	Požítie mg/kg b.v./d	Vdýchnutie mg/m³	Pokožka mg/kg b.w./day
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	330	44
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	26	71	26
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
(2-metoxy-1-metyletyl)-acetát			
DNEL (Hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)	Požítie mg/kg b.v./d	Vdýchnutie mg/m³	Pokožka mg/kg b.w./day
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	-	275	153,5
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Zamestnanec – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Zamestnanec – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Systémové účinky	1,67	33	54,8
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Systémové účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Dlhodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-
Spotrebiteľ – Krátkodobá expozícia Lokálne účinky	-	-	-

8.2 Kontroly expozície

Počas práce dodržiavajte osobitnú opatrosť aby sa zmes nedostala na podlahu, pokožku a do očí. Počas práce nejedzte ani nefajčite. Je možné používať s dodržaním obvyklých podmienok použitia a vhodnej ventilácie (lokálna digestorová ventilácia/celková výmena vzduchu). Okamžite vyzlečte znečistený odev, ktorý pred opätovným použitím vyčistite. Ak chýbajú iné pokyny, postupujte v súlade s platnými zásadami BOZP. Obmedzte na minimum riziko vdýchnutia.

Kontrola expozície na pracovisku**Technické riešenia:**

Zabezpečte dostatočnú ventiláciu v miestnosti, kde sa zmes skladuje a/alebo používa.

Osobné ochranné prostriedky

Opatrenia na dodržanie hygieny: Počas práce nejedzte a nepite. Umývajte ruky pred prestávkou a po ukončení práce. Neskladujte spolu s potravinami a nápojmi. Okamžite vyzlečte znečistený a nasiaknutý odev. Vyhnajte sa dlhodobému a/alebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Vyperte kontaminovaný pracovný odev pred opätovným používaním.

Ak došlo k znečisteniu pokožky, okamžite ju umyte vodou s mydlom. NEFAJČITE NA PRACOVISKU!

Ochrana dýchacích ciest: V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné dýchacie zariadenie, napr.: masky s pohlcovačom typu A, prístroje na izoláciu dýchacích ciest, CEN/FFP-2(S) alebo CEN/FFP-3(S). V prípade prác v obmedzenom priestore, s nedostatočným množstvom kyslíka vo vzduchu, pri veľkej a nekontrolovateľnej emisii alebo za iných okolností, keď maska s pohlcovačom neposkytuje dostatočnú ochranu, používať respirátor s nezávislým prívodom vzduchu.

Ochrana očí/tváre: Noste ochranné okuliare počas zaobchádzania s veľkým množstvom zmesi. V prípade ohrozenia vyprsknutia výrobku noste ochranné okuliare alebo masku. Ochrana očí: tesné ochranné okuliare za účelom zamedzenia prieniku vyšpliechnutia. Ochranné okuliare (ochranné okuliare EN 166).

Ochrana pokožky

Ochrana rúk: Používajte ochranné rukavice. Ochranné rukavice zvolte primerane k požiadavkám pracoviska. Vhodnosť ich využitia na danom pracovisku je potrebné dohodnúť s výrobcou ochranných rukavíc. Údaje sa zakladajú na vlastnom výskume, informáciách uvedených v literatúre a informáciách uvedených výrobcami rukavíc alebo boli analogicky odvodené od podobných výrobkov. Je potrebné dbať na to, že v praktickom použití je čas používania rukavice chrániacej pred pôsobením chemikálií závislý od mnohých faktorov (napr. teploty, mechanického zaťaženia materiálu rukavice) a vzhľadom na to môže byť podstatne kratší, ako je čas perforácie určený podľa normy EN 374. Noste nepriepustné ochranné rukavice, odolné voči pôsobeniu výrobku (napr. vyrobené z butylového kaučuku, PCV, neoprénu) hrúbky 0,5 – 1mm a s dobou trvanlivosti na perforáciu >480 min. Odporúča sa pravidelná výmena rukavíc alebo ich okamžitá výmena v prípade, ak sa prejavia akékoľvek stopy ich opotrebovania, poškodenia (roztrhnutia, prederavenia) alebo zmeny v ich vzhľade (farbe, elasticite, tvare). **Ochrana tela:** Chemicky odolný ochranný odev pre zamedzenie častého alebo dlhodobého kontaktu s pokožkou, napr. z bavlny, gumy, PVC alebo Vitonu.

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia: Pozri oddiel 6 a 7.

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti**9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Vlastnosti	Parametre
Vzhľad	Aerosól
Farba	Podľa číslovania RAL
Zápach	Charakteristický
Prah zápachu	Neurčený
pH	Nie sú dostupné údaje
Teplota topenia/tuhnutia	Nie sú dostupné údaje
Počiatočná teplota varu a rozpätie teplôt varu	Nie sú dostupné údaje
Teplota vzplanutia	< 0 °C
Rýchlosť vyparovania	Nie sú dostupné údaje
Horľavosť	Horľavosť tuhej látky/plynu <-60°C
Horná/spodná hranica horľavosti alebo horná/spodná hranica výbušnosti	Spodná 1.8 %Vol.; horná 9.5 %Vol.
Tlak pár	4.5 bar +/- 0.5 20 °C
Hustota pár	>1 (vzduch=1)
Relatívna hustota	0.95 +/- 0.05
Rozpustnosť	čistočná (vo vode)
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:	Nie sú dostupné údaje
Teplota samovznietenia	>400 °C
Teplota rozkladu	Nie sú dostupné údaje
Viskozita	Nie sú dostupné údaje
Výbušné vlastnosti	Nie sú dostupné údaje
Oxidačné vlastnosti	Nie sú dostupné údaje

9.2. Iné informácie Tlak

(výbuch): 16-20 bar Tlak

(deformácia): 15 bar

Prchavé organické zlúčeniny – VOCs = 600 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Termický rozklad: Nenastáva pri správnom používaní. Nie sú nebezpečné reakcie, ak sa budú dodržiavať pokyny týkajúce sa skladovania a zaobchádzania s výrobkom. Pozri bod 10.3.

10.2. Chemická stabilita

Výrobok je stabilný za normálnych podmienok (teplota) používania.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Pri teplotách nad 50°C nebezpečenstvo výbuchu nádob.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vyhnite sa nahromadeniu elektrostatického náboja. Vyhnite sa vysokým teplotám, plameňom a iným zdrojom vzplanutia. Nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt ani priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.

Teploty nad 50°C.

10.5. Nekompatibilné materiály

Vyhnite sa kontaktu s horľavými materiálmi. Zmes môže vzplanúť ohňom.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri správnom používaní nie sú nebezpečné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie**11.1. Informácie o toxikologických účinkoch Akútna****toxická:** zmes - nie sú dostupné údaje Látky:**Acetón**

LD50 5800 mg/kg b.w. (orálne, potkan)

LC50 55700 ppm (inhalačne, potkan, 3h)

LD50 > 7426 mg/kg b.v (koža, králik, 24h)

LD50 > 9,4 mL/kg b.w. (dermálne, králik, 24h)

Uhl'ovodíky, C3-4

LC50 520400 ppm (inhalačne, myš, 120min)

LC50 1237 mg/L ovzdušia (inhalačne, myš, 120 min)

Butylacetát

LD50 12,2 mL/kg b.w. (orálne, potkan) LC50 > 21

mg/L ovzdušia (inhalačne, potkan, 4h) LD50 > 16

mL/kg b.w. (dermálne, králik)

Xylén

LD50 4300 mg/kg b.w. (orálne, potkan) LC50 >

6247 ppm (inhalačne, potkan, 4 h) LD50 > 5000

mg/kg b.w. (dermálne, králik)

2-butoxyetanol

LD50 1746 mg/kg b.w. (orálne, myš) LC50 750

ppm (inhalačne, myš, 7h) LD50 6411 mg/kg

b.w. (dermálne, morse prasiatko)

Uhl'ovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)

LD50 > 15000 mg/kg b.w. (orálne, potkan) LC50 >

13,1 mg/L ovzdušia (inhalačne, potkan, 4h) LD50 > 4

mL/kg b.w. (dermálne, potkan)

(2-metoxi-1-metyletyl)-acetát

LD50 > 10000 mg/kg b.w. (orálne, potkan) LC0 >

4345 ppm (inhalačne, potkan, 6 h)

LD50 > 2000 mg/kg b.w. (dermálne, potkan, 24h)

Dráždivý účinok: dráždivo pôsobí na oči**Žieravé účinky:** nie sú údaje o nežiaducich účinkoch alebo kritických hrozbách **Alergénne****účinky:** nie sú údaje o nežiaducich účinkoch alebo kritických hrozbách **Toxicita opakovanej****dávky:** nie sú dostupné údaje**Karcinogenita:** nie sú údaje o nežiaducich účinkoch alebo kritických hrozbách**Mutagenita:** nie sú údaje o nežiaducich účinkoch alebo kritických hrozbách**Škodlivé účinky na reprodukciu:** nie sú údaje o nežiaducich účinkoch alebo kritických hrozbách**Oneskorené, priame a chronické následky krátkodobej a dlhodobej expozície:****Kontakt s pokožkou:** Morfológické zmeny. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.**Vdychnutie:** Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.**Požitie:** Môže spôsobiť bolesť brucha (bolesť žalúdka) a zvracanie.**Kontakt s očami:** Rozprášené častice, ktoré zasiahnu oči, môžu spôsobiť podráždenie a pálenie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Všeobecné pokyny: Prijať dobrú pracovnú prax tak, aby zmes neprenikla do prostredia. Dodržujte platnú právnu úpravu týkajúcu sa ochrany vôd a pôdy pred znečistením. **12.1.Toxicita**

Toxicita zmesi: nie sú dostupné údaje

Vodné prostredie:**Acetón**

Akútna toxicita (ryby, *Pimephales promelas*) LC50 (96h) 6210 mg/L

Akútna toxicita (beztstavovce, dafnia, *Daphnia pulex*) (48h) LC50 8800 mg/L Chronická

toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (28d) NOEC 2212 mg/L

Chronická toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (28d) NOEC > 1106 < 2212 mg/L

Chronická toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (28d) LOEC 2212 mg/L Toxicita (riasy,

Anabaena cylindrica) (14d) EC50 2844 mg/L

Uhl'ovodíky, C3-4

Akútna toxicita (ryby) (96 h) LC50 24,11 mg/L

Akútna toxicita (dafnia) (48h) LC50 14,22 mg/L

Toxicita (riasy) (96h) EC50 7,71 mg/L

Butylacetát

Akútna toxicita (ryby, *Pimephales promelas*) EC50 (96h) 18 mg/L Akútna

toxicita (beztstavovce, dafnia, *Daphnia sp.*) (48h) EC50 44 mg/L Toxicita (riasy,

Desmodesmus subspicatus) (72 h) EC50 674,7 mg/L

Xylén

PNEC (voda) 0,327 mg/L

Akútna toxicita (ryby, *Oncorhynchus mykiss*) LC50 (96h) 2,6 mg/L Akútna

toxicita (ryby, *Bryconamericus iheringii*) LC50 (96h) 9,94 mg/L Chronická

toxicita (ryby, *Oncorhynchus mykiss*) NOEC (56d) >1,3 mg/L Akútna toxicita

(beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) IC50 (24h) 1mg/L

Chronická toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Ceriodaphnia dubia*) NOEC (5d) 1,17mg/L Toxicita

(riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) NOEC (73h) 0,44mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) EC50 (73h) 4,36mg/L

2-butoxyetanol

PNEC 8,8 mg/l

Akútna toxicita (ryby, *Oncorhynchus mykiss*) LC50 (96h) 1474 mg/l

Chronická toxicita (ryby, *Danio rerio*) NOEC (21 d) > 100 mg/L

Akútna toxicita (sladkovodné beztstavovce; *Daphnia magna*) EC50 (48 h) 1550 mg/l

Chronická toxicita (sladkovodné beztstavovce; *Daphnia magna*) NOEC (21 d) 100 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) EC50 (72 h) 911 mg/L

Uhl'ovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)

Akútna toxicita (ryby, *Oncorhynchus mykiss*) (96 h) LL50 10 - 30 mg/L Akútna

toxicita (ryby, *Oncorhynchus mykiss*) (96 h) NOELR 0,3 mg/L Chronická

toxicita (ryby, *Oncorhynchus mykiss*) (28 d) NOELR 0,13 mg/L

Akútna toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (48h) EL50 10 - 22 mg/L Chronická

toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (21d) EL50 1,19 mg/L Chronická toxicita

(beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (21d) LOELR 0,65 mg/L Chronická toxicita

(beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (21d) NOELR 0,28 mg/L Toxicita (riasy,

Pseudokirchnerella subcapitata) (72h) EL50 4,1 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) (72h) EC50 0,53 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) (72h) EL50 2,3 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) (96h) EL50 2,5 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) (96h) EC50 0,58 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) (72h) NOELR 0,76 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) (72h) NOEC 0,16 mg/L

(2-metoxi-1-metyletyl)-acetát

Akútna toxicita (ryby, *Oryzias latipes*) (96h) LC50 > 100 mg/L Akútna

toxicita (ryby, *Oncorhynchus mykiss*) (96 h) NOEC 100 mg/L Chronická

toxicita (ryby, *Oryzias latipes*) (14d) NOEC 47,5 mg/L Chronická

toxicita (ryby, *Oryzias latipes*) (14d) LC50 63,5 mg/L

Akútna toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (48h) EC50 373 mg/L Akútna

toxicita (beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (48h) NOEC 278 mg/L Akútna toxicita

(beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (24h) EC50 1000 mg/L Chronická toxicita

(beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (21d) NOEC >= 100 mg/L Chronická toxicita

(beztstavovce, kôrovce, *Daphnia magna*) (21d) EC50 > 100 mg/L Toxicita (riasy,

Pseudokirchnerella subcapitata) (96h) NOEC >= 1000 mg/L

Toxicita (riasy, *Pseudokirchnerella subcapitata*) (96h) LOEC > 1000 mg/L

12.2.Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú dostupné údaje

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný koeficient: nie sú údaje o bioakumulácii.

Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): nie sú údaje

12.4. Mobilita v pôde

Mobilita: Výrobok čiastočne rozpustný vo vode.

Koeficient adsorpcie / desorpcie: nie sú údaje.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT: Zmes nespĺňa kritéria PBT. **vPvB:** Zmes nespĺňa kritéria vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé účinky: Nie sú dostupné údaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**13.1 Metódy spracovania odpadu****Metódy zneškodňovania obsahu balenia:**

Spracovanie/zhodnotenie vykonávajú v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi. Plyny v tlakových nádobách (v tom halóny), ktoré obsahujú nebezpečné látky – kód 16 05 04 * Neodstraňujte do kanalizácie. Zabráňte znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Odpady je potrebné považovať za nebezpečné odpady.

V prípade rozliatia zmesi, pomocou absorbentov určených na tento účel opatrne zozbierajte kvapalinu do uzatváraných obalov/nádob. Vzniknutý nebezpečný odpad označte trvalým spôsobom a následne ho skladujte na mieste určenom na tento účel v areáli inštalácie/objektu, zneškodnite alebo zhodnoťte ho vo vlastných objektoch na základe vlastných povolení alebo ho priamo odovzdajte oprávnenému odberateľovi odpadov

za účelom jeho zneškodnenia alebo zhodnotenia. Ak je to možné, vyhýbajte sa alebo obmedzte na minimum tvorbu odpadov. Spracovanie tohto výrobku by malo byť v každom prípade v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia a predpismi týkajúcimi sa spracovania odpadov, a taktiež s požiadavkami miestnych štátnych orgánov.

Zamedzte uvoľneniu vytečeného materiálu, jeho odtokaniu/priekniku do pôdy alebo kontaktu s pôdou, povrchovými a podzemnými vodami, drénmi. Je potrebné spracovať prebytok výrobkov a výrobky, ktoré sa nedajú recyklovať v licencovanom závode na spracovanie odpadov.

Metódy zneškodňovania obalu:

Neprerážajte a nehádzte obaly do ohňa ani po ich vyprázdnení. Kovový obal – kód

15 01 04

Kovové obaly vrátane prázdnych tlakových nádob - kód 15 01 11*

Výrobok a jeho obal odstraňujte bezpečným spôsobom. Prázdne nádoby môžu obsahovať zvyšky výrobku. Zamedzte kontaktu materiálu s pôdou, vodnými tokmi, drénmi. Obal môže byť odovzdaný na skládku až po úplnom vyprázdnení.

Odpad z obalov je potrebné recyklovať. Na recykláciu sa hodia iba dôkladne vyprázdnené obaly. Zneškodnenie by mali vykonávať špecializované firmy, spôsob spracovania odpadov je potrebné dohodnúť s územne príslušným oddelením ochrany životného prostredia. Úplne vyprázdnené nádoby dodajte firme autorizovanej na spracovanie odpadov alebo prázdne obaly skladujte na skládke odpadov. Nevyhadzujte spolu s komunálnym odpadom. Neprerážajte, neprerezávajte nádoby.

Triedenie odpadov. Odpady triedte príslušne na mieste ich vzniku na základe kritérií uvedených v platných predpisoch.

Odpad je potrebné zatriediť z hľadiska procesu, v ktorom vznikol.

08 01 - Odpady z výroby, prípravy, obchodu a používania ako aj odstraňovania farieb a lakov

08 01 11* - Odpady farieb a lakov, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.




Iné informácie:

Ak je to možné, výrobok použite znova.

Právny základ:

Zákon zo dňa 27. apríla 2001 o odpadoch (poľská Z.z. č. 62 čiastka 628 s neskoršími zmenami) a nariadenie Ministra životného prostredia zo dňa 27. septembra 2001 o katalógu odpadov (poľská Z.z. č. 112 čiastka 1206); nariadenie Ministra životného prostredia zo dňa 27. septembra 2001 o katalógu odpadov (poľská Z. z. č. 112, čiastka 1206, 2001); Zákon zo dňa 11. mája 2001 o obaloch a obalových odladoch (poľská Z. z. z roku 2001 č. 63 čiastka 638 s neskoršími

ODDIEL 14: Informácie o doprave

	Pozemná doprava ADR/RID	Námorná doprava IMDG	Letecká doprava IATA/ICAO
14.1 Číslo UN (Číslo OSN)	1950	1950	1950
14.2 Správne expedičné	AEROSÓLY	AEROSOLS	AEROSOLS, flammable
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu			
14.4 Obalová skupina	-	-	-
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	Výrobok nepredstavuje riziko pre životné prostredie podľa predpisov o doprave.	Výrobok nepredstavuje riziko pre životné prostredie podľa predpisov o doprave.	Výrobok nepredstavuje riziko pre životné prostredie podľa predpisov o doprave.
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Klasifikačný kód 5F (horľavý plyn) Kódy obmedzení pri preprave v tuneloch (D) Obmedzené množstvá: LQ 1L Bezpečnostná nálepka 2.1	Bezpečnostná nálepka 2.1 EmS: 2 - 13	Bezpečnostná nálepka 2.1 Lietadlo na prepravu tovaru: 203
14.7 Doprava hromadného nákladu	Nevzťahuje sa		

ODDIEL 15: Regulačné informácie**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia.**

Zákon zo dňa 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (poľská Z. z. z roku 2011 č. 63, čiastka 322 s neskoršími zmenami) Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, ktorým sa mení smernica 1999/45/ES a ruší nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, a taktiež smernica Rady 76/769/EHS a smernica Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úradný vestník EÚ L 396 zo dňa 30. decembra 2006, str. 1, s neskoršími zmenami)

Nariadenie Ministra zdravotníctva zo dňa 20. apríla 2012 o označovaní obalov nebezpečných látok a nebezpečných zmesí a niektorých zmesí (poľská Z.z. z roku 2012, čiastka 445 s neskoršími zmenami) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia a rušia smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 (Úradný vestník EÚ L 353 zo dňa 31.12.2008 so zmenami). Nariadenie Ministra zdravotníctva zo dňa 11. júna 2012 o kategóriách nebezpečných látok a nebezpečných zmesí, ktorých obaly je potrebné vybaviť uzávermi sťažujúcimi ich otvorenie deťmi a výstrahami o nebezpečenstve zistiteľnými hmatom (poľská Z. z. z roku 2012, čiastka 688) Nariadenie komisie (EÚ) č. 453/2010 zo dňa 20. mája 2010, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Úradný vestník EÚ L 133 zo dňa 31. mája 2010)

Nariadenie Ministra zdravotníctva zo dňa 10. augusta 2012, o kritériách a spôsobe klasifikácie chemických látok a ich zmesí (poľská Z. z. z roku 2012, čiastka 1018 s neskoršími zmenami) Nariadenie (ES) č. 648/2004 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 31. marca 2004 o detergentoch (Úradný vestník L. 04. 104.1. s neskoršími zmenami).

Smernica Európskeho parlamentu a rady 1999/45/ES zo dňa 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov

Nariadenie Ministra práce a sociálnej politiky zo dňa 6. júna 2014 o najvyšších prípustných koncentráciách a intenzitách zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí (poľská Z.z. z roku 2014, čiastka 817).

Nariadenie Ministra zdravotníctva zo dňa 2. februára 2011 o skúškach a meraniach zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí (poľská Z. z. č. 33, čiastka 166).

Vyhlasenie vlády zo dňa 28. mája 2013 o nadobudnutí platnosti zmien k prílohám A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), uzavretej v Ženeve dňa 30. septembra 1957 (poľská Z.z. z roku 2013, čiastka 815).

Zákon o odpadoch zo dňa 14. decembra 2012 (poľská Z. z. z roku 2013, čiastka 21).

Zákon zo dňa 11. mája 2001 o obaloch a obalových odpadoch (poľská Z. z. č. 63, čiastka 638 so zmenami).

Nariadenie Ministra životného prostredia zo dňa 27. septembra 2001 o katalógu odpadov (poľská Z. z. č. 112, čiastka 1206).

Nariadenie Ministra hospodárstva zo dňa 21. decembra 2005 o základných požiadavkách pre individuálne ochranné prostriedky (poľská Z. z. č. 259, čiastka 2173).

Nariadenie ministerstva zdravotníctva zo dňa 22. mája 2012 o spôsobe označovania miest, potrubí ako aj nádob a nádrží slúžiacich na uschovávanie alebo obsahujúcich nebezpečné látky alebo nebezpečné zmesi (poľská Z. z. 2012, čiastka 601).

Zákon zo dňa 30. augusta 2002 o systéme posudzovania zhody (poľská Z. z. z roku 2002 č. 166, čiastka 1360 so zmenami); nariadenie Ministra hospodárstva zo dňa 5. novembra 2009 o podrobných požiadavkách pre aerosólové výrobky (poľská Z.z. z roku 2009 č. 188 čiastka 1460 s neskoršími zmenami)

SMERNICA KOMISIE 2000/39/ES zo dňa 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/ 24/ ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Úradný vestník EÚ L 142 z 16. júna 2000 s neskoršími zmenami).

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

Oddiel 16: Iné informácie

Poznámky: nevzťahuje sa

Text viet označujúcich druh rizika (R):

R10 Horľavý R11 Veľmi horľavý. R12 Mimoriadne horľavý R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. R 20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. R36 Dráždi oči. R38 Dráždi pokožku. R36/38 Dráždi oči a pokožku. R51/53 – Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Úplný text výstražných upozornení (H):

H220 Mimoriadne horľavý plyn.
 H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 H226 Horľavá kvapalina a pary.
 H229 Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
 H301 Toxický po požití.
 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 H315 Dráždi kožu.
 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H331 Toxický pri vdýchnutí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Úplné znenie klasifikácie:

Flam. Aerosól 1 Aerosólový horľavý výrobok, kategória nebezpečnosti

1. Flam. Liq. 2 Kvapalná horľavá látka, kategória nebezpečnosti 2

Flam. Liq. 3 Kvapalná horľavá látka, kategória nebezpečnosti 3 Flam.

Plyn 1 Horľavý plyn, kategória nebezpečnosti 1.

Press. Plyn Plyn pod tlakom

Acute Tox. 4 Akútna toxicita, kategória nebezpečnosti 4

Asp. Tox. 1 Hrozba spôsobená vdýchnutím, kategória nebezpečnosti 1

Eye Irrit. 2 Dráždivé pôsobenie na oči, kategória nebezpečnosti 2.

Skin Irrit. 2 Dráždivé pôsobenie na pokožku, kategória nebezpečnosti 2.

STOT SE 3 Toxické účinky na cieľové orgány – jednorazová expozícia STOT jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, omamné účinky.

Aquatic Chronic 2 Rizikové pre vodné prostredie, chronické ohrozenie, kategória 2. F Veľmi horľavý

F+ Mimoriadne

horľavý Xn Škodlivý

Xi Dráždivý

N Nebezpečný pre životné prostredie

LC50 - koncentrácia, pri ktorej sa pozoruje 50% inhibícia skúmaného

parametru LC50 - smrteľná koncentrácia pre 50% skúmanej populácie

LCX - hodnota LC znamená takú koncentráciu zlučieniny vo vdychovanom vzduchu, ktorá spôsobuje smrť určeného percenta stanoveného druhu zvierat po danej dobe vdychovania.

LD50 - smrteľná dávka pre 50% skúmanej populácie (medián smrteľnej dávky)

EC50 - Účinná koncentrácia látky pre 50% skúmaných jedincov, ktoré vykazujú odozvu pri danej dávke a v danom čase

ErC50 - smrteľná koncentrácia pre 50% skúmanej populácie, toxicita pre riasy

ECX - koncentrácia, pri ktorej sa pozoruje X% zmenšenie rastu alebo rýchlosti rastu LL50

- smrteľná úroveň pre 50% exponovanej populácie

EL50 - úroveň vyvolávajúca nežiadúci jav u 50% exponovanej populácie

LC0 - hraničná toxická koncentrácia pre bezstavovce

PBT - stabilný, vykazujúci bioakumuláčny potenciál a toxický

vPvB - veľmi stabilný a vykazujúci vysoký bioakumuláčny potenciál

ADR- Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí RID - Poriadok pre

medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

IATA - Medzinárodné združenie leteckých dopravcov

ICAO - Technické inštrukcie pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných materiálov NDS - Najvyššia

pripustná koncentrácia

NDSch - Najvyššia prípustná krátkodobá

koncentrácia NDSP - Najvyššia prípustná hraničná

koncentrácia BCF - Koefficient biokoncentrácie

NOELR/LOELR - skúmanie chronickej toxicity najvyššia dávka/najnižšia dávka

NOEC - Najvyššia koncentrácia látky bez pozorovaných účinkov

DNEL - Derived No-Effect Level (REACH) - všetky odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (REACH)

NOEL (NOEC) - Najvyššia dávka alebo koncentrácia toxickéj látky bez pozorovaných nežiaducich účinkov jej pôsobenia

PNEC - Predicted No-Effect Concentration (REACH) - Predpokladaná koncentrácia, ktorá nespôsobuje zmeny v životnom

prostredí (REACH) LOEL (LOEC) - Najnižšia dávka alebo koncentrácia látky, pri ktorej boli pozorované prvé nepriaznivé

zmeny NOAEL - Najvyššia dávka alebo koncentrácia látky, pri ktorej sa počas vykonaných skúšok nezistila škodlivá

zmena.

LOAEL - Najnižšia dávka alebo koncentrácia látky, pri ktorej sa počas vykonaných skúšok pozoruje škodlivá zmena.

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Európsky zoznam existujúcich

komerčných chemických látok

ELINCS - European List of Notified Chemical Substances - Európsky zoznam notifikovaných

chemických látok

CAS - Chemical Abstracts Service - Servis chemických skratiek

mg/kg b.v./day - mg/kg body weight/day - mg/kg telesná

hmotnosť/deň

Informácie sa zakladajú na aktuálnom stave našich poznatkov a skúseností. Karta bezpečnostných údajov popisuje výrobok vzhľadom na požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. Tieto informácie však nie sú zárukou vlastností výrobku. Vyššie uvedené informácie vznikli na základe aktuálne dostupných údajov charakterizujúcich výrobok, a taktiež skúsenosti a znalosti, ktoré má výrobca v tejto oblasti. Tieto informácie nie sú kvalitatívnym popisom výrobku ani zárukou špecifikovaných vlastností. Je potrebné ich považovať za pomoc pre bezpečné zaobchádzanie pri preprave, skladovaní a používaní výrobku. Nezabuduje to užívateľa zodpovednosti za nesprávne využitie vyššie uvedených informácií a neoslobodzuje ho od dodržiavania všetkých právnych noriem platných v tomto odbore.

Karta bola vyhotovená v súlade s predpismi REACH_ES č. 1907/2006 a 453/2010